

Каталог / Макрофибра

Макрофибра
PoliArm

40 мм

В наличии на складах ИнРес

Дозировка жесткого полимерного волокна:

Расход волокна Полиарм зависит от назначения конструкции и может варьироваться от 1кг/м³ до 15кг/м³. Точное количество Полиарм рассчитывается на этапе проектирования с учетом важных факторов - назначения бетонной конструкции, планируемых нагрузок, марки бетона, температурного режима, геологических изысканий и т.д.

Ориентировочные нормы расхода
фибры полипропиленовой:

Промышленные полы	2,4–4,7 кг/м ³
Архитектурные изделия	2,9–5,8 кг/м ³
Тоннели, мосты, дороги	5,8–11,6 кг/м ³
Гидротехнические сооружения (причалы)	11,6–14 кг/м ³
Банковские хранилища	11,6–14 кг/м ³

Технические характеристики

Материал	Полипропилен 100%
----------	-------------------

Прочность на разрыв, МПа	650
--------------------------	-----

Внешний вид	Волокно белого цвета
-------------	----------------------

Химическая устойчивость	Полная устойчивость ко всем кислотам, щелочам
----------------------------	--

Длина волокна	40 мм
---------------	-------

Упаковка	Мешок 8 кг, паллет 200 кг
----------	---------------------------

Ширина	1,2 мм
--------	--------

Габариты паллета	Паллет 200 кг (1,2*0,8*2м.)
---------------------	--------------------------------

Толщина	0,6 мм
---------	--------

Габариты коробки	Мешок 8 кг (0,8*0,6*0,3 м.)
------------------	--------------------------------

Плотность при 20°C г/см ³	0,91
--------------------------------------	------