

Пропитка ТопХард Силер



Технические характеристики

Температура применения От +5°C до +30°C

Время высыхания 24 часа

Содержание нелетучих веществ 14%

Вид Однородная низковязкая полупрозрачная жидкость

Цвет Бесцветный или желтоватый

Плотность 0,9 кг/л

Вязкость 13-17 с

ТопХард Силер - это готовый к применению прозрачный полиуретан-акриловый лак, который защищает от потери влаги поверхность бетонных полов, цементных самовыравнивающих покрытий, и других конструкций из бетона. Обеспечивает полную гидратацию бетона в период его созревания. Может использоваться в качестве финишного покрытия самовыравнивающих слоев.


Преимущества

- Эффективная защита против потери влажности свежего бетона;
- Снижение трещинообразования;
- Быстрое и простое применение;
- Эффективность на уровне иностранных аналогов;
- Препятствует выделению пыли;
- Повышает непроницаемость поверхности и ее сопротивление проникновению масел и некоторых нефтепродуктов;
- Улучшает внешний вид бетона.

Область применения

- полы, бетонные плиты
- бетонные дороги, канализационные магистрали
- несущие стены

Технология монтажа топпинговых полов



Проверка на готовность объекта к заливке



Затирка топпинга




Введение фибры в бетон



Покрытие силером



Укладка фибробетона в опалубку



Нарезка швов



Нанесение топпинга (упрочнителя)



Пол готов!