

Пропитка Ashford Formula



Технические характеристики

Температура применения От +5°C

Прочность сжатие через 28 сут. Увеличение на 38%

Основа Натриевая

Прочность сжатие через 7 сут. Увел. на 40%

Предел прочности при сжатии по ГОСТ 10180-90 Увел. на 31%

Абразивная стойкость по Бёме Увел. на 50%

Стойкость покрытий полов к ударным воздействиям, кг с высоты 1м. ГОСТ 30353-90 Увел. на 200%

Цвет Бесцветная

Ashford Formula - бесцветный жидкий упрочнитель и обеспыливатель для бетонных полов. Представитель концепции химического упрочнения бетона, т.е. пропитка проникает в бетон, не образуя плёнки на поверхности, и служит столько же, сколько сам бетон.


Преимущества

- Уход за свежим бетоном.
- Обеспыливание бетона.
- Упрочнение бетона и увеличение абразивной стойкости.
- Герметизация бетона.
- Снижение расходов на уборку.
- Блеск.

Область применения

- внутренние и открытые площадки
- склады
- логистические терминалы
- производственные цеха
- гаражи
- автостоянки
- торговые центры
- рынки
- автомобильные дороги

Технология монтажа топпинговых полов



Проверка на готовность объекта к заливке



Затирка топпинга




Введение фибры в бетон



Покрытие силером



Укладка фибробетона в опалубку



Нарезка швов



Нанесение топпинга (упрочнителя)



Пол готов!