

Каталог / Ремонтный профиль HDS 50



В наличии на складах ИнРес

Ремонтный профиль HDS 50

Преимущества ремонтного профиля:

Благодаря уникальной конструкции креплений идеально подходит для мест с раскрытием трещины не только по ширине, но и по высоте.

Имея подвижную систему скользящих направляющих гарантирует постоянное плоское положение верхней рабочей зоны без выступающих частей, что обеспечивает защиту шва от попадания различного мусора и уменьшает шум от колес движущейся техники.

Области применения:



Торговые площади



Логистические комплексы



Производственные объекты с высокой интенсивностью движения



Ангараы, гаражи и въездные группы

Технические характеристики

Параметры	HDS 50	HDS 100	HDS 150	HDS 200
Толщина плиты	От 50 мм	от 50 мм	от 50 мм	от 50 мм
Ширина шва	до 50 мм	до 100 мм	до 150 мм	до 200 мм
Габариты профиля (ДШВ)	3000x255x20 мм	3000x305x20 мм	3000x360x20 мм	3000x410x20 мм
Вертикальное раскрытие шва	до 20 мм	до 20 мм	до 20 мм	до 20 мм
Горизонтальное раскрытие шва	до 30 мм	до 30 мм	до 30 мм	до 30 мм
Максимальная нагрузка	до 60 кН	до 60 кН	до 60 кН	до 60 кН



8-800-222-82-83



inres24.ru