

Каталог / Топпинг

Пропитка
KING SILLER

Технические характеристики

Температура применения От +5°C до +30°C

Время высыхания не более 2 часов при t=20°C и ф=75% до степени 3

Содержание нелетучих веществ 15%

Вид Прозрачная жидкость

Цвет Янтарно-желтый цвет

Плотность 0,93 кг/л

Вязкость 12 с

KING SILLER - это раствор прозрачного лака янтарно-жёлтого цвета, который при нанесении уплотняет поверхность бетона и образует тонкую, износостойкую пленку, которая эффективно защищает свежий бетон от потери влаги в течение процесса гидратации бетона, а также для защиты от влагопотери при устройстве тонкослойных цементных покрытий и ремонтных цементных составов


Преимущества

- Препятствует выделению пыли, повышает устойчивость к истиранию;
- Снижает потерю влажности свежего бетона на 90,0%;
- препятствует образованию волосяных трещин;
- увеличивает сопротивление поверхности к проникновению масел и некоторых нефтепродуктов;
- препятствует выделению пыли;
- повышает устойчивость к истиранию;
- отличается быстрым и простым применением.

Область применения

- Бетонные, фундаментные плиты
- Несущие стены
- Цветные цементные полы

Технология монтажа топпинговых полов



Проверка на готовность объекта к заливке



Затирка топпинга




Введение фибры в бетон




Покрытие силером



Укладка фибробетона в опалубку



Нарезка швов



Нанесение топпинга (упрочнителя)



Пол готов!