

Пропитка KLEBEKRAFT AC-S200



KLEBEKRAFT AC-S200 - это защитное покрытие для повышения прочности и износостойкости напольных цементосодержащих покрытий. Уплотняет, герметизирует и укрепляет поверхность основания за счет уникальной формулы.

Преимущества

- Повышает прочность и износостойкость поверхности;
- препятствует выделению пыли, повышает устойчивость к истиранию;
- препятствует образованию микротрещин при усадке в момент созревания бетона;
- увеличивает сопротивление поверхности к проникновению масел и нефтепродуктов;
- снижает потерю влажности свежего бетона на 95,0%;
- быстро и легко наносится;
- эффективно для защиты бетона от потери влаги.

Технические характеристики

Температура применения От +5°C до +30°C

Время высыхания Не более 2 часов при $t=20^{\circ}\text{C}$ и $\phi=75\%$ до степени 3

Содержание нелетучих веществ 21%

Вид низковязкая жидкость

Цвет Прозрачный


Плотность 0,9 кг/л

Вязкость 13-17 с

Область применения

- полы, бетонные плиты
- бетонные дороги, канализационные магистрали
- несущие стены
- различные работы, выполненные цемент-содержащими материалами, когда требуется полная задержка воды для гидратации.

Технология монтажа топпинговых полов



Проверка на готовность объекта к заливке



Затирка топпинга




Введение фибры в бетон




Покрытие силером



Укладка фибробетона в опалубку



Нарезка швов



Нанесение топпинга (упрочнителя)



Пол готов!