Каталог / Топпинг

Пропитка LEVL Cure 100



LEVL Cure 100 - является однокомпонентным средством по уходу за бетоном, образующим водонепроницаемую пленку, обеспечивающую оптимальные условия для гидратации бетона. Может применяться для большинства бетонных полов, а также поверхностных упрочнителей бетона (топпингов).

Преимущества

- эффективная поверхностная обработка, способствующая снижению испарения воды, необходимой для гидратации
- улучшение износостойкости по сравнению с необработанным бетоном
- предотвращение пылеобразования
- пригодность как для горизонтальных, так и вертикальных поверхностей
- готов к применению, не требует перемешивания

Технические характеристики

Температура применения	От +5°С до +30°С
Время высыхания	не более 2 часов при t=20°С и ф=75% до степени 3
Содержание нелетучих веществ	12±1%
Вид	Низковязкая жидкость
Цвет	Прозрачный, жидкий слабо желтого цвета
Плотность	0,90 кг/л
Вязкость	13-17 с

Область применения

- полы, бетонные плиты
- бетонные дороги, канализационные магистрали
- несущие стены
- различные работы, выполненные цемент-содержащими материалами, когда требуется полная задержка воды для гидратации.

Технология монтажа топпинговых полов

1. Проверка на готовность объекта к заливке
2. Введение фибры в бетон
3. Укладка фибробетона в опалубку
4. Нанесение топпинга (упрочнителя)
5. Затирка топпинга
6. Покрытие силером
7. Нарезка швов

Пол готов!