

Каталог / Топпинг

Пропитка MasterTop CC 713



Технические характеристики

Температура применения Более +5°C

Время высыхания От 1 до 3 часов

Содержание нелетучих веществ 19%

Вид Жидкость

Цвет Желто-янтарный

Плотность 0,90-0,95 кг/л

Вязкость Максимум 14 с

MasterTop CC 713 - Готовый к использованию высококачественный запечатывающий материал для последующего ухода за бетоном натурального цвета. MasterTop CC 713 образует на поверхности бетона мембрану, которая запечатывает поры и препятствует интенсивному испарению воды из бетона, что обеспечивает гидратацию цемента в оптимальных условиях.


Преимущества

- простота ухода за свежесуложенным бетоном;
- легкость нанесения с помощью распылителя или валика;
- может использоваться на горизонтальных и вертикальных поверхностях с гладкой или шероховатой фактурой, внутри и снаружи помещения;
- Снижает риск образования трещин.

Область применения

- Промышленные цеха и складские помещения.
- Логистические центры
- Торговые центры
- Станции тех. обслуживания.
- Ангары для самолетов и судов
- Типографии и бумажная промышленность.

Технология монтажа топпинговых полов



Проверка на готовность объекта к заливке



Затирка топпинга




Введение фибры в бетон




Покрытие силером



Укладка фибробетона в опалубку



Нарезка швов



Нанесение топпинга (упрочнителя)



Пол готов!