

Средство для гидратации бетона SuperTop Sealer



SuperTop Sealer - высококачественный запечатавающий материал для ухода за бетонными полами, который препятствует интенсивному испарению воды из бетона, что обеспечивает гидратацию цемента в оптимальных условиях.

Преимущества

- Простота ухода за свежесухоуложенным бетоном
- Простота ухода за ремонтными составами при ремонте и восстановлении конструкций из бетона
- Препятствует образованию волосных трещин при усадке в течение начальной фазы созревания бетона
- Снижает потерю влажности свежего бетона на 90 %
- Придает дополнительную прочность бетону

Технические характеристики

Температура применения От +5°C до +30°C

Время высыхания 1-3 часа

Содержание нелетучих веществ 14%

Вид Однородная прозрачная жидкость бесцветного или желтого цвета. Допускается опалесценция.

Цвет Прозрачный


Плотность 0,89 кг/л

Вязкость 12 с

Область применения

- Складские помещения
- Производственные комплексы
- Гаражи, автостоянки
- Холодильные камеры
- Торгово-выставочные залы
- Грузовые терминалы

Технология монтажа топпинговых полов



Проверка на готовность объекта к заливке



Затирка топпинга




Введение фибры в бетон




Покрытие силером



Укладка фибробетона в опалубку



Нарезка швов



Нанесение топпинга (упрочнителя)



Пол готов!