

Пропитка TOPKraft CURE



Технические характеристики

Температура применения От +5°C до +30°C

Время высыхания 24 часа

Содержание нелетучих веществ 14%

Вид Однородная низковязкая полупрозрачная жидкость

Цвет Бесцветный или желтоватый

Плотность 0,88 кг/л

Вязкость 14 с

TOPKraft CURE - однокомпонентное жидкое средство по уходу за бетоном. Средство образует водонепроницаемую паронепроницаемую плёнку, препятствующую преждевременному высыханию свежеуложенных бетонных оснований.


Преимущества

- эффективная поверхностная обработка, способствующая снижению испарения воды, необходимой для гидратации;
- повышение износостойкости поверхности в три раза по сравнению с необработанным бетоном;
- предотвращение пылеобразования;
- пригодность как для горизонтальных, так и для вертикальных поверхностей
- подходит для внутренних и наружных работ

Область применения

- Бетонные, фундаментные плиты
- Несущие стены
- Цветные цементные полы
- Работы, выполняемые цементными материалами, где требуется задержка воды для максимально полной гидратации цементного вяжущего

Технология монтажа топпинговых полов



Проверка на готовность объекта к заливке



Затирка топпинга




Введение фибры в бетон




Покрытие силером



Укладка фибробетона в опалубку



Нарезка швов



Нанесение топпинга (упрочнителя)



Пол готов!